



## BOUCHON SYMETRIQUE "SIMPLIFIE" ALUMINIUM A POIGNEE + CHAINETTE

### DESCRIPTION

- Bouchon "simplifié" à poignée de conception symétrique "type Guillemain" garantissant un accouplement parfaitement identique quelque soit le modèle de raccord symétrique à boucher du même DN.



### APPLICATION

- Irrigation
- Incendie
- Produits pétroliers compatibles
- Produits chimiques compatibles
- Tout autre fluide courant compatible

### SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRES
Corps	Aluminium A356
Chainette	Acier zingué longueur 30 cm
Joint	NBR

### CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- Fabrication conforme à la norme NF EN 29572


### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Pression maximale admissible : 16 bar
- Température d'utilisation : -10 °C à + 80°C

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.



## CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES



Référence ADG	Ø d1 mm	Ø d2 mm	L mm	Poids Grammes
080BS-50	68	75	61,5	140
080BS-66	83	92	69	160
080BS-80	101	111,5	70,5	330
080BS-100	121	133	83	400

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation. Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

