



## RACCORD LAITON A SERRAGE EXTERIEUR RACCORD EN TÉ SORTIE CENTRALE FEMELLE PAS DU GAZ

### DESCRIPTION

- Permet la jonction de deux tuyaux en PEHD/PVC de même diamètre extérieur avec une pièce filetée par la dérivation à 90°.
- Livré assemblé et prêt à la mise en œuvre par emboîtement des tubes et serrage des écrous de compression sans outil spécifique.
- L'emboîtement optimum du tuyau est assuré par une butée à l'intérieur du raccord.



### APPLICATION

- Branchements et réseaux de distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine.
- Réseaux d'irrigation.

### SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRES	NORME
Corps	Laiton matricé à chaud CW617N	NF EN 12165-98
Joint d'étanchéité	Torique en EPDM 70 sh	
Bague de crantage	Laiton CW614N	NF EN 12164-98
Bague de pression	Diam. 20-25-32 : Laiton CW614N	NF EN 12164-98
Écrou de compression	Laiton matricé à chaud CW617N	NF EN 12165-98

### CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- Conception générale selon EN12201-2 pour raccordement sur conduite de distribution d'eau froide en PEHD.
- Essai selon les exigences de performances requises par les normes DVGW-VP600 et EN 1254-3.
- Filetage selon ISO 228/1
- Certification EN ISO 9001 : 2000
- ACS produit n° 22 ACC LY 831


### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Pression de fonctionnement admissible : 16 bar à 20 °C
- Température de fonctionnement admissible : 60 °C à 2,5 bar

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.



## CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES



RÉFÉRENCE ADG	Tube diam. Ext. D (mm)	D1 (mm)	H (mm)	L (mm)	Dn (")	Poids (kg/p)
800TF-2015	20 x 20	35	74	22.5	1/2	0.235
800TF-2520	25 x 25	41	85	27	3/4	0.270
800TF-3226	32 x 32	49	100	34	1	0.420
800TF-4033	40 x 40	62	128	38	1"1/4	0.800
800TF-5040	50 x 50	74	142.5	41.5	1"1/2	1.200
800TF-6350	63 x 63	87	157	50.5	2	1.650

## MONTAGE

- Voir préconisation d'utilisation des raccords laiton à serrage extérieur : Caractéristiques générales - Référence 800

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

