



FILTRE VIDE POUR CARTOUCHE 9"3/4 - DUPLEX

DESCRIPTION

- Le filtre 645 Duplex est constitué de 2 filtres 643 destinés à recevoir des cartouches de traitement et de filtration.
- Il doit être installé après le compteur d'eau, sur le réseau d'eau froide. Le filtre 643 sert de base au Duplex.

APPLICATION

- Forage, sur l'arrivée de la maison pour traiter les sédiments non dissous.
- Eau de ville sur le réseau général de la maison.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Porte filtre 9 pouces 3/4".
- Connexion : insert laiton femelle Ø 3/4".
- Pression de service : 3 bar.
- Pression maxi : 6 bar.
- Température maxi de l'eau : 40°C
- Raccordement sur canalisation cuivre et plastique.
- Changement des cartouches une à deux fois par an.



RÉFÉRENCE ADG	HAUTEUR (MM)	POIDS (KG)
645-20	358	2.120

IMPORTANT :

Lors de l'installation du filtre, s'assurer de la présence d'un régulateur de pression en amont réglé à 3 bars maxi, et que le filtre soit également protégé d'un éventuel retour de pression ou d'eau chaude provenant de la chaudière ou du préparateur ECS.

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

