ADG
GROUPE CLAIRE

Fiche produit

Réf : FS6

FLEXIBLES SANITAIRES
TRESSE INOX
TUYAU EPDM

Références

- FS6-XX-M = Mâle / Bicône pour tube cuivre.
- FS6-XX-F = Femelle / Bicône pour tube cuivre.

Description

- Tube flexible gamme sanitaire à tresse en acier inoxydable muni de raccords mâles et/ou femelles à écrou tournant
- Joint EPDM incorporé sur partie femelle tournante
- Diamètre intérieur tuyau EPDM = 8 mm - Diamètre extérieur tresse inox = 12 mm
- Diamètre de passage au raccord = 6.2 mm

Application

- Implantation sanitaires.
- Branchement et réseaux de distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine.

Spécifications matières

Description	Matières	Norme
Tuyau interne	EPDM	EN 681-1
Tresse	Acier inoxydable	AISI 304
Douille de sertissage	Acier inoxydable	AISI 304
Raccord	Laiton Nickelé CW617N	EN 12164 & EN 12165
Joint	EPDM	

Conformité aux normes et agréments

- Agrément CSTB N° 14.1/1-2169_V5
- ACS produit n° 19 ACC LY 471
- Certification EN ISO 9001 : 2008

Spécifications techniques

- Taraudage au pas du gaz suivant EN 10226-1
- Pression de fonctionnement admissible: 10 Bar
- Température de fonctionnement admissible: de - 20°C à + 70°C selon norme EN 13618
- Rayon minimum de courbure = 30 mm

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

Rue de l'industrie - Z.I. La Chaudanne - CS90039 ALBENS - 73410 ENTRELACS - France
Tél : +33 (0)4 79 63 86 20 - Fax : +33 (0)4 79 63 12 21 - E-mail : adg@adgvalve.com