



Flexibles de raccordement en acier inoxydable DN8

Description

Flexibles de raccordement en acier inoxydable.

Caractéristiques



Diamètre extérieur : 12 mm



Rayon de courbure minimal : 30 mm



Diamètre intérieur : 8 mm



Pression de service : 10 bar



Diamètre intérieur du raccord : 6 mm



Température maximal : 90 °C



Débit nominal : 28 l/min @ 3 bar



Eau potable : Yes



Ecrou G
3/8" 1/2"



F Coudé
3/8" 1/2"



Bicône
1-P



Embout lisse
Ø10 Ø15



Mâle G
3/8" 1/2"



Mâle Grif
8x1 10x1 12x1



Bicône
3-P



RSO
10 12



COMP
3/8"



Ballcock
7/8"



Ecrou
7/8"



Robinet arrêt
1/2"



Mâle prolongé
1/2"



Spécifications

Référence	Diamètre	Type	DN	Longueur (mm)
U010102191	8	Femelle - Femelle	1/2	2000
U010102161	8	Femelle - Femelle	1/2	1000
U010102101	8	Femelle - Femelle	1/2	150
U010102121	8	Femelle - Femelle	1/2	300
U010102131	8	Femelle - Femelle	1/2	500
U010102151	8	Femelle - Femelle	1/2	800
U010102132	8	Femelle - Femelle	3/4	500
U010102160	8	Femelle - Femelle	3/8	1000
U010102109	8	Femelle - Femelle	3/8	150
U010102110	8	Femelle - Femelle	3/8	200
U010102180	8	Femelle - Femelle	3/8	2000
U010102120	8	Femelle - Femelle	3/8	300
U010102130	8	Femelle - Femelle	3/8	500
U010402112	8	Ecrou bîcône - Femelle	1/2-10	300
U010402013	8	Ecrou bîcône - Femelle	1/2-12	300
U010402113	8	Ecrou bîcône - Femelle	1/2-12	300
U010402014	8	Ecrou bîcône - Femelle	1/2-14	300
U010402002	8	Ecrou bîcône - Femelle	3/8-10	300
U010402102	8	Ecrou bîcône - Femelle	3/8-10	300
U010402103	8	Ecrou bîcône - Femelle	3/8-12	300
U010103132	8	Mâle - Femelle	1/2	500
U010103142	8	Mâle - Femelle	1/2	700
U010103121	8	Mâle - Femelle	1/2	300
U010103141	8	Mâle - Femelle	3/8	700
U010103110	8	Mâle - Femelle	3/8	200
U010103120	8	Mâle - Femelle	3/8	300
U010103131	8	Mâle - Femelle	3/8	500
U010101121	8	Mâle - Mâle	1/2	300
U010101131	8	Mâle - Mâle	-	500
U010101132	8	Mâle - Mâle	-	500
U010101141	8	Mâle - Mâle	-	700
U010101142	8	Mâle - Mâle	-	700

Pour tout autre modèle veuillez nous contacter.
- contact@clairepro.com

