



## CLAPET ANTI POLLUTION INCORPORABLE EB 931

### Description

- Fonctionnement toutes positions
- Pertes de charge minimales
- Silence et robustesse
- Non générateur de coups de bâlier
- Obturateur à double guidage axial avec ressort de rappel
- Etanchéité excellente en haute comme en basse pression assurée par un joint à lèvre dessiné spécialement
- Incorporation dans alésage 18,5mm




### Caractéristiques

- PFA en eau : 10 bars
- Pression max : 10 bars
- Mini : -10 °C
- Maxi : 90 °C
- Fluides admis : Eau, liquides clairs, gaz
- Pression d'ouverture : 200 mm CE
- Débit (Kv) : 6,81 m<sup>3</sup>/H

### Spécifications

Norme	Référence	Utilisation	Compteur	Pression
EB 931	U030302200	Modèle incorporable	Compteur vitesse eau chaude	3,5 bars

1 - CORPS : laiton  
2 - GUIDE : PPA  
3 - OBTURATEUR : laiton teflon-né  
4 - JOINT : EPDM  
5 - RESSORT : ACIER INOX  
6 - JOINT : EPDM



A : 20,0 mm  
B : 26,0 mm  
C : 22,0 mm  
POIDS : 0,016 gr

