



## MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN DOUCHE MIKTH

### Description

- Mitigeur thermostatique bain douche série Termotech
- Cartouche thermostatique Ø34 mm avec système "Hot Block" de sécurité anti-brûlure
- Blocage de température "Termostop" à 38°C
- Ouverture en deux phases avec économie d'eau C2 et ouverture centrale à froid C3
- Système "Cooltouch" maintenant la robinetterie froide au toucher
- Débit à 3 bar : 20 l/min en sortie bain et 12 l/min en sortie douche
- Résiste aux chocs thermiques et chimiques anti-légionelle
- Surface chrome brillante : 15 microns de nickel et 0,3 microns de chrome
- Confort de réglage et stabilité de température



### Caractéristiques

- Certification : CSTB avec ECAU
- Classement NF : E3/1 C3 A1 U3
- Cartouche : Ø34 mm thermostatique
- Pression d'utilisation : 1 à 5 bar (3 bar recommandé)
- Pression statique max : 10 bar
- Résistance coups de bâlier : 25 bar
- Niveau acoustique : < 20 dB à 3 bar
- Température conseillée : 55°C
- Température maximale : 65°C (90°C pendant 1h)
- Installation minimale : chauffe-eau 10 L, puissance 18 kW

