



FLEXIBLES CHAUFFAGE TRESSE INOX ET ACIER GALVANISE TUYAU EPDM

RÉFÉRENCES

- FC1 = Femelle / Femelle tournant
- FC2 = Mâle / Femelle
- FC3 = Femelle / Femelle soudée
- FC4 = Mâle / Femelle soudée

DESCRIPTION

- Tube flexible gamme chauffage à tresse en acier inox muni de raccords mâles et/ou femelles à écrou tournant.



	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Ø intérieur tuyau EPDM (mm)	15	18.5	25	32	39	48
Ø extérieur tuyau EPDM (mm)	21	26	33	43	52	60
Ø de passage au raccord (mm)	12	15	20.5	26	32	40
Débit à 3 bar en Litres/Minute	83	200	280	490	800	1300
Rayon mini de courbure (mm)	80	104	132	168	212	275

APPLICATION

- Système de chauffage - Air conditionné - Pompes à chaleur.
- Pompes - Autoclaves - Irrigation - Serres - Colonnes montantes.

SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRES	NORME
Tuyau interne	EPDM	EN 681-1
Tresse	Acier inoxydable	AISI 304
Douille de sertissage	Acier inoxydable	AISI 304
Raccord	Laiton Nickelé CW617N	EN 12164 & EN 12165

CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÈMENTS

- Agrément CSTB N° 14.1/1-2169_V5
- Certification EN ISO 9001 : 2008

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Taraudage au pas du gaz suivant EN 10226-1
- Pression de fonctionnement admissible: 10 Bar du 1/2" au 1"1/4
- Pression de fonctionnement admissible : 6 bar du 1"1/2 au 2"
- Température de fonctionnement admissible: de - 20°C à + 110°C

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

